

# IDEAL

## IMPERMEABILIZANTES

### FÁBRICA PARAÍBA

IDEAL INDÚSTRIA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA  
CNPJ: 31.918.265/0001-5  
Rodovia BR104, Km 138, Nº1500, Galpão 04 Letra D  
CEP: 58475-000 | Queimadas - PB

Telefone: 83 3392-2957

### FÁBRICA CEARÁ

IDEAL INDÚSTRIA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA  
CNPJ: 47.461.683/0001-48  
Rua José Auri, Nº 000167, Cajueiro  
CEP: 63.508.456 | Iguatu - CE

Telefone: 88 2143-0904



SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
(83) 9 9986.7822



@vedabem.ideal



idealcor@outlook.com.br

# 3XR VEDABEM



## ACABE COM A UMIDADE E INFILTRAÇÕES

O **3XRVEDABEM** é um impermeabilizante acrílico de alta resistência e forte aderência. Sua principal finalidade é atuar como bloqueador de infiltrações positivas pois resultará em uma camada plástica impermeável.

**Indicado para vedação de cisternas, caixas d'água, piscinas, paredes, rodapés, lajes, áreas frias etc.**



**3XRVEDABEM**

**Balde 18Kg**

Rendimento: de até 40m<sup>2</sup> por demão.

**3XRVEDABEM**

**Galão 3,6Kg**

Rendimento: de até 8m<sup>2</sup> por demão.

**3XRVEDABEM**

**Pote 1Kg**

Rendimento: de até 2,2m<sup>2</sup> por demão.

DISPONÍVEL NAS CORES



BRANCO E AZUL

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de qualquer coisa é necessário certifica-se que a superfície que vai receber o impermeabilizante **3XR VEDABEM**, esteja sem partes soltas ou ocas, limpa e seca, isenta de poeira, gordura, óleo, lodo etc. Em caso de superfície nova, a mesma deve estar totalmente curada (concreto 28 dias, reboco 10 dias—NBR9574). É indispensável o uso de tela de poliéster ou fibra de vidro quando houver fissuras, junções de lajes e superfície sujeita a alta pressão hidrostática.

## APLICAÇÃO

O impermeabilizante **3XR VEDABEM** já vem pronto para uso podendo ser diluído (se desejar) em 5% de água. Deve-se utilizar para aplicação um pincel tipo trincha (brocha) de pelo macio.

**1ª Demão** - Escolha o sentido (vertical ou horizontal) e realize a primeira aplicação no sentido em toda a superfície.

**2ª Demão** - A segunda demão deve ser aplicada no sentido contrário ao aplicado na demão anterior, sempre respeitando o tempo de secagem entre as demãos. Secagem entre demãos em locais abertos, de 6 a 8 horas, em locais fechados e com baixa circulação de ar de 12 a 24 horas.

**3ª demão.** Para a vedação completa com o impermeabilizante **3XR VEDABEM** o processo de aplicação deve ser repetido mais 1 uma vez em cada sentido respeitando o tempo de secagem entre as demãos.

O tempo de cura total varia conforme o ambiente. Ambiente aberto e arejado, o tempo de cura é de 12 a 24 horas, locais fechados e com baixa circulação de ar, o tempo de cura é de 3 a 5 dias.

**ATENÇÃO:** Não utilizar este produto em dias chuvosos (mediante chuva, aplicar após 2 ou 3 dias de sol consecutivos).